

I N D U S T R I A S

ECTRICOL

Especialistas en electricidad industrial

MEDIDORES
Uso exclusivo



ARMED

ARMARIO DE MEDIDORES - AE308

MANUAL DE USUARIO

Armarios de medidores hasta 24 cuentas



www.ectricol.com



ARMARIO DE MEDIDORES - AE308

Familia de productos CENCO con su línea ARMED para sistemas de medición en baja tensión.

Fabricados en lamina Cold Rolled Calibre 16 BWG y soportado sobre base estructural en ángulo HR de 2x3/16in.

Chapas con pin porta sello tipo Codensa.

Visores en policarbonato de 3mm de espesor.
Perforaciones en techo para la entrada y salida de los cables.

La línea ARMED de Industrias Ectricol, cumple la normatividad vigente, dándole la seguridad que la medición eléctrica de su proyecto va a estar protegida y bajo las mejores condiciones que el mercado puede ofrecer.

VENTAJAS

- Alta Resistencia .
- Excelentes propiedades dieléctricas.
- Resguardan los dispositivos instalados en su interior de las ambientes adversos.
- Evitan maniobras por parte de personas NO autorizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

No. de Fases	3 Fases
Tipo de Pintura	Epóxica - Texturizada
No. de Hilos	5 Hilos
Color de Pintura	RAL 7032
No. de Cuentas	6 – 24 Cuentas
IP	33
Tensión de Alimentación	208/220 Vac
Temperatura	0 – 50°C Max de Instalación
Frecuencia de Operación	60Hz
Normatividad	ET911, NTC2050, NTC3279, NTC3444, ASTM D4541
Aplicación	Uso Interior
Dimensiones	De acuerdo a número de cuentas

	CÓDIGO	Nº CUENTAS	FASES	ALTO [AL]	FRENTE [AD]	PROFUNDO	Nº PUERTAS	Nº BANDEJAS
MONOFASICOS	AM6CM	6	1F *	1400	650	400	1	3
	AM8CM	8	1F *	1400	800	400	1	2
	AM9CM	9	1F *	1700	650	400	1	3
	AM10CM	10	1F *	1400	1000	400	1	2
	AM12CM	12	1F *	1700	800	400	1	3
	AM15CM	15	1F *	1700	1000	400	1	3
	AM18CM	18	1F *	1700	1200	400	1	3
	AM21CM	21	1F *	1700	1500	400	2	3
AM24CM	24	1F *	1700	1600	400	2	3	
TRIFASICOS	AM6CT	6	2F / 3F **	1700	800	400	1	2
	AM8CT	8	2F / 3F **	1700	1000	400	1	2
	AM9CT	9	2F / 3F **	1900	800	400	1	3
	AM10CT	10	2F / 3F **	1700	1200	400	1	2
	AM12CT	12	2F / 3F **	1900	1000	400	1	3
	AM15CT	15	2F / 3F **	1900	1200	400	1	3
	AM18CT	18	2F / 3F **	1900	1600	400	2	3
	AM21CT	21	2F / 3F **	1900	1800	400	2	3
AM24CT	24	2F / 3F **	1900	2000	400	2	3	

* Monofasicos

** Bifasico / Trifasico

*** Para capacidades mayores o iguales a 630A, fabricación bajo pedido

